

Нагревательные кабели Veria Flexicable

У Вас есть возможность сделать бетонную стяжку 3-5 см?
Мы рекомендуем нагревательный кабель Flexicable!

Двухжильный нагревательный кабель **Flexicable** предназначен для полного или комфортного отопления. Устанавливается под стяжку толщиной 3-5 см.



Для выбора кабеля необходимо вычислить свободную площадь (общая площадь минус площадь стационарной мебели). Полученное значение нужно умножить на:

- 200 Вт/м² - если помещение влажное (ванная, туалет, кухня);
- 160 Вт/м² - если помещение сухое (гостиная, коридор).

Результат вычисления - необходимая мощность кабеля.

Чтобы выбрать кабель, нужно найти ближайшее значение в таблице.

Рекомендуемая S укладки, м ²	Мощность, Вт (230 В)	Длина кабеля, м.	Цена, у.е.	Стоимость работ, у.е.
Flexicable - двухжильный кабель. ~20 Вт/м при 230 В				
1,3-1,5	197	10	78	39
2,5-3,0	425	20	102	42
4,0-5,0	650	32	135	44
5,5-6,5	850	40	170	48
6,5-7,0	970	50	192	53
7,5-9,0	1267	60	226	56
9,0-10,5	1415	70	255	60
10,5-12,0	1625	80	280	63
12,0-14,0	1886	90	302	65
12,5-16,0	1974	100	336	70
16,0-19,0	2534	125	406	75

Электронные терморегуляторы Veria Control

Электронный терморегулятор В 45 применяется для управления электрическими кабельными системами «Теплый пол». Может также быть использован для управления другими системами электроотопления или системами отопления с электрическими приборами контроля.

модель В 45



Veria Control Тип/Датчик	Диапазон температур	Цена, у.е.
Встроенный, 16 А ELKO		
В 45 / пола	+5...+45°C	60

Электронный терморегулятор Т 45 применяется для управления электрическими кабельными системами «Теплый пол» с возможностью экономичной работы за счет произвольного выбора периодов работы с запрограммированным понижением температуры (например, в ночное время или когда никого нет дома). Может также быть использован для управления другими системами электроотопления или системами отопления с электрическими приборами контроля.

модель Т 45



Veria Control Тип/Датчик	Диапазон температур	Цена, у.е.
Встроенный, 16 А ELKO		
Т 45 / пола	+5...+45°C	90

Терморегуляторы поставляются в виде готового электронного блока для установки в стенную монтажную коробку с крепежной базой 60 мм, аналогично электрическому коммутационному оборудованию для скрытой проводки. Имеет выносной датчик температуры на проводе, который устанавливается в зоне обогрева.

Где купить:

Все оборудование сертифицировано

Цены действительны с 01.01. 2014 г.



ТЕПЛЫЙ ПОЛ

РЕКЛАМНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ



Made in Denmark

Нагревательные маты Veria Quickmat

Вам осталось только постелить плитку?
Вы еще успеете установить Quickmat!

Quickmat предназначен для установки под плитку с плиточным клеем без формирования толстой цементной стяжки.
Quickmat представляет собой двухжильный нагревательный кабель диаметром не более 4 мм на самоклеящейся сетке шириной 45 см.



Для того чтобы выбрать **Quickmat**, необходимо вычислить обогреваемую (свободную от стационарной мебели) площадь.
При выборе мата рекомендуемая площадь укладки должна быть чуть меньше или равна обогреваемой (свободной) площади.

Рекомендуемая S укладки, м ²	Мощность, Вт (230 В)	Размер мата, м. Ширина x Длина	Цена, у.е.	Стоимость работ, у.е.
Quickmat - двухжильный мат. 150 Вт/м ² при 230 В				
1,0	150	0,5 x 2	110	39
1,5	225	0,5 x 3	125	40
2	300	0,5 x 4	145	42
2,5	375	0,5 x 5	161	45
3	450	0,5 x 6	173	47
3,5	525	0,5 x 7	195	49
4	600	0,5 x 8	220	50
5	750	0,5 x 10	240	53
6	900	0,5 x 12	288	56
7	1050	0,5 x 14	310	60
8	1200	0,5 x 16	355	65
9	1350	0,5 x 18	395	68
10	1500	0,5 x 20	410	70
12	1800	0,5 x 24	500	75

Нагревательные маты Veria Quickmat

Идеальное решение для реконструкции старого пола!

Quickmat полностью готов к монтажу и находится на клейкой сетке, что позволяет устанавливать его пользователям самостоятельно.
Quickmat представляет собой одножильный нагревательный кабель диаметром не более 3 мм на самоклеящейся сетке шириной 45 см.



Пожалуйста, обратите внимание на то, что **Veria Quickmat**, должен подключаться только лицом, уполномоченным проводить электромонтажные работы.

Рекомендуемая S укладки, м ²	Мощность, Вт (230 В)	Размер мата, м. Ширина x Длина	Цена, у.е.	Стоимость работ, у.е.
Quickmat - одножильный мат. 150 Вт/м ² при 230 В				
1,0	150	0,5 x 2	95	39
1,5	225	0,5 x 3	110	40
2	300	0,5 x 4	136	42
2,5	375	0,5 x 5	151	45
3	450	0,5 x 6	162	47
3,5	525	0,5 x 7	180	49
4	600	0,5 x 8	195	50
5	750	0,5 x 10	220	53
6	900	0,5 x 12	264	56
7	1050	0,5 x 14	288	60
8	1200	0,5 x 16	330	65
9	1350	0,5 x 18	360	68
10	1500	0,5 x 20	390	70

Часто задаваемые вопросы. Ответы.

Что Вы знаете о VERIA?

Veria – небольшое датское предприятие, выпускающее нагревательные кабели и терморегуляторы (www.veria.dk). До недавних пор свою продукцию предприятие реализовывало только в 3 странах – Дании, Норвегии и Германии. С августа 2010 *Veria* – в России и с января 2014 в Беларуси. Приобретая «Теплый пол» *Veria* в нашей компании, Вы получаете качественный товар «из первых рук»!

Для чего нужен «Теплый пол»?

Теплый пол – это здоровье и комфорт!
Более того, Вы получите много дополнительных преимуществ, например, быстрое высыхание влаги, отсутствие плесени и грибка. К тому же такая резервная система отопления поможет Вам в межсезонье, когда отопление еще не включено или уже отключено, а на улице достаточно прохладно.

Под какие виды напольных покрытий устанавливают систему "Теплый пол"?

Керамическая плитка, керамогранит, натуральный и искусственный камень, бетон. Ламинат, паркетная доска, массивная доска, ковролин, линолеум - с обязательным соблюдением условия по ограничению мощности - 100 Вт/м².

Безопасна ли эта система?

Безопасность гарантируется высочайшим качеством продукции и конструкцией кабеля.

Когда применяется кабель, когда – мат?

Кабель применяется в том случае, если имеется возможность залить бетонную стяжку, т.е. поднять пол на 3-5 см.
Мат устанавливается в слой плиточного клея, не увеличивая высоту пола.

Каков срок эксплуатации «Теплого пола» Veria?

Завод-изготовитель дает 12-летнюю гарантию. Смело можно говорить о 50-летнем сроке службы. Как правило, это промежуток времени до следующего капитального ремонта дома.