

Датчики температуры

Наименование	Цена, у.е.
--------------	------------



Датчик наружной установки, IP44	55
Датчик пола на проводе 3,0 м, 15 кОм	30
Датчик грунта для Д-850 (темп.+ вл.) - 1 шт.	430
Датчик кровли для Д-850 (темп.+ вл.) - 1 шт.	430
Крепления кабелей и ремнаборы	



Ремнабор с термоусадкой для одножильного кабеля	30
Ремнабор с термоусадкой для двухжильного кабеля	30
Ремнабор для саморегулируемого кабеля	30
Крепление кабеля в желобе (25 шт)	15
Крепление кабеля в трубе (25 шт)	15
DEVIClip™ Roofhook. Крепление кабеля на металлочереп. кровле (25 шт)	20
DEVIClip Guardhook. Крепление кабеля на поверхности или на краю металлочереп. кровли: фиксатор кабеля (20 шт) + защелка (10 шт) + пластиковый хомут (30 шт).	30
Муфта для установки кабеля DPH-10 в трубу (3/4" и 1")	50
Лента монтажная (1 м.п.)	1

DEVIDry™ - монтажные модули для «сухой» установки



DEVIDry™

альтернативная система для монтажа теплого пола без стяжки. Предназначена для использования с покрытием типа: ламината, паркетной доски, ковролина. Представляет собой специальные модули в виде коврика толщиной 8 мм, в которые встроены сверхтонкий нагревательный кабель. Плоские разъемы с высоким классом защиты IPX7 позволяют легко осуществить электрические соединения.

Мощность, Вт (220 В/230 В)	Размер, м	Площадь мата, м ²	Площадь обогрева, м ²	Цена, у.е.
Нагревательный мат с теплоизолятором DEVIDry™ 100				
100	1 x 1	1	0,4	90
100	1 x 2	2	1,4	120
100	1 x 3	3	2,4	170
100	1 x 4	4	3,4	230
100	1 x 5	5	4,4	290
Мат-заполнитель (подложка без нагревательного кабеля) DEVIDry™ FM				
-	1 x 1	1	-	60
-	1 x 2	2	-	110
-	1 x 3	4	-	195
Терморегулятор и соединительные кабели для системы DEVIDry™				
DEVIDry™ Pro Kit 55: DEVIreg™535 + соединит.кабель 3 м., 10А + ключ разъемов + алюм.скотч				180
DEVIDry™ Pro Supply Cord: Соединительный кабель 3 м., 10А для подключения терморегулятора				35
DEVIDry™ X25. Кабель-удлинитель, 25 см.				40
DEVIDry™ X100. Кабель-удлинитель, 100 см.				45
DEVIDry™ X200. Кабель-удлинитель, 200 см.				55

Саморегулируемые кабели

Мощность, Вт при +10°C	Длина, м	Цена, у.е.	Стоимость с муфтой, у.е.	Наименование	Цена, у.е.
Саморегулируемый кабель DPH-10 для защиты труб. Готовое изделие с электрической вилкой.				Саморегулируемые кабели на катушках, отрезные. Для защиты труб и кровель.	14
20	2	55	100		
40	4	80	125	Кабель саморегулируемый DEVI-Iceguard™ 18 (1м.п.)	15
60	6	100	145		
80	8	120	165		
100	10	140	185		
120	12	160	205	Кабель саморегулируемый DEVI-Pipeguard™ 25 (1м.п.)	15
140	14	180	225		
160	16	200	245		
190	19	230	275		
220	22	260	305	Кабель саморегулируемый DEVI-Pipeguard™ 33 (1м.п.)	16
250	25	290	335		

Где купить:

Чем ниже,

тем теплее



РЕКЛАМНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ

Системы обогрева

2014

energomaster.by
 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

DEVI®

Тонкие нагревательные маты на самоклеющейся сетке DEVImat™

DEVImat™ DSVF-150 DEVImat™ DTIR-150



Экранированный нагревательный кабель диаметром от 3 мм до 4 мм с двойной фторопластовой изоляцией, на самоклеющейся сетке шириной 45 см. Для установки в пол без формирования толстой цементной стяжки (в основном под плитку с плиточным клеем).

Монтаж тонкого нагревательного мата DEVI по шагам



1. Подготовка штробы для гофротрубки с датчиком температуры пола.



2. Для разворота мата необходимо разрезать сетку.



3. Смонтируйте нагревательный мат.



4. Уложите плитку.

Мощность, Вт (220 В/230 В)	Размер, м	Рекомендуемая S (укладки), м ²	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
DEVImat™ DSVF-150 - одножильный				
69 / 75	0,45 x 1	0,5	110	38
137 / 150	0,45 x 2	1	115	39
206 / 225	0,45 x 3	1,5	132	40
274 / 300	0,45 x 4	2	160	42
343 / 375	0,45 x 5	2,5	182	45
412 / 450	0,45 x 6	3	194	47
480 / 525	0,45 x 7	3,5	220	49
549 / 600	0,45 x 8	4	242	50
686 / 750	0,45 x 10	5	269	53
823 / 900	0,45 x 12	6	300	56
961 / 1050	0,45 x 14	7	333	60
1098 / 1200	0,45 x 16	8	370	65
1235 / 1350	0,45 x 18	9	400	68
1372 / 1500	0,45 x 20	10	430	70
DEVImat™ DTIR-150 - двухжильный				
69 / 75	0,45 x 1	0,5	115	38
137 / 150	0,45 x 2	1	127	39
206 / 225	0,45 x 3	1,5	147	40
274 / 300	0,45 x 4	2	170	42
343 / 375	0,45 x 5	2,5	193	45
412 / 450	0,45 x 6	3	213	47
480 / 525	0,45 x 7	3,5	236	49
549 / 600	0,45 x 8	4	260	50
686 / 750	0,45 x 10	5	299	53
823 / 900	0,45 x 12	6	336	56
961 / 1050	0,45 x 14	7	368	60
1098 / 1200	0,45 x 16	8	411	65
1235 / 1350	0,45 x 18	9	449	68
1372 / 1500	0,45 x 20	10	480	70
1647 / 1800	0,45 x 24	12	520	75

Нагревательные кабели DEVIsafe™ 20T для наружных установок, в т.ч. защита кровли

Мощность, Вт (230 В)	Длина, м	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
DEVIsafe™ 20T			
125	6	95	38
245	12	114	40
335	17	125	42
505	25	140	43
670	33	179	45
835	42	192	48
1000	50	219	53
1200	60	254	56
1365	68	268	59
1700	85	320	63
2030	101	388	70
2360	118	431	71
2690	135	470	75
3035	152	525	80
3390	170	590	90
3890	194	740	100

Нагревательные кабели DEVIflex™ комфортный или полный обогрев



DEVIflex™ 18T

Двухжильный, экранированный. Для бетонных полов полного или вспомогательного отопления, а также для защиты от снега и льда открытых площадок, труб от замерзания.

DEVIflex™ 18T (для системы теплый пол)			
Мощность, Вт (220 В/230 В)	Длина, м	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
119 / 134	7	92	38
165 / 180	10	100	39
210 / 230	13	111	40
250 / 270	15	115	41
284 / 310	18	122	42
360 / 395	22	138	43
490 / 535	29	160	44
563 / 615	34	172	45
625 / 680	37	181	46
750 / 820	44	194	48
855 / 935	52	215	53
920 / 1005	54	230	55
980 / 1075	59	248	56
1115 / 1220	68	261	59
1225 / 1340	74	282	60
1360 / 1485	82	314	63
1485 / 1625	90	340	65
1720 / 1880	105	381	70
1955 / 2135	118	420	71
2214 / 2420	131	460	75
2539 / 2775	155	510	80
2791 / 3050	170	590	90

DEVIflex™ DSIG-20


Одножильный, экранированный. Для обогрева помещений, при установке в бетонную стяжку, а также для защиты от снега и льда открытых площадок, трубопроводов от замерзания.



DEVIflex™ DSIG-20 (для защиты наружных площадок от наледи)			
Мощность, Вт (220 В/230 В)	Длина, м	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
165 / 180	9	80	38
265 / 280	14	89	39
329 / 360	18	100	40
475 / 520	26	124	44
585 / 640	32	130	45
730 / 800	39	148	48
980 / 1070	53	185	53
1155 / 1260	63	200	56
1340 / 1465	74	240	60
1665 / 1820	91	282	65
2025 / 2215	110	320	68
2415 / 2640	131	388	71
2900 / 3170	159	470	75
3525 / 3855	192	570	80
4180 / 4565	228	680	95

DEVIflex™ DTCE-30

Двухжильный, экранированный. Повышенная стойкость к ультрафиолету и атмосферным осадкам. Для защиты кровель от сосулек.



DEVIflex™ DTCE-30 (для защиты кровель)			
Мощность, Вт (230 В)	Длина, м	Цена, у.е.	Стоимость монтажа, у.е.
274 / 300	10	145	40
366 / 400	14	150	45
576 / 630	20	159	50
759 / 830	27	165	52
933 / 1020	34	175	55
1144 / 1250	40	192	58
1235 / 1350	45	221	60
1318 / 1440	50	240	67
1555 / 1700	55	301	70
1702 / 1860	63	326	75
1885 / 2060	70	348	80
2141 / 2340	78	372	85
2214 / 2420	85	409	87
2681 / 2930	95	435	90
3010 / 3290	110	475	95
3367 / 3680	125	530	97
3760 / 4110	140	580	100

Терморегуляторы DEVIreg™

Наименование	Диапазон, t, °C	Цена, у.е.
Бытовые терморегуляторы для комфортного обогрева и полного отопления		
Накладные, 16А		
	Терморегулятор Д-130 с датчиком пола	+5...+45 70
	Терморегулятор Д-132 с датчиком пола и воздуха	+5...+35 90
Встроенные, 16А		
	Терморегулятор DEVIreg™ Touch (рамка в комплекте)	+5...+45 160
	Терморегулятор DEVIreg™ Touch (рамка в комплекте)	+5...+45 160
	Терморегулятор Д-530 ELKO с датчиком пола	+5...+45 85
	Терморегулятор Д-531 ELKO с датчиком воздуха	+5...+35 85
	Терморегулятор Д-532 ELKO с датчиком пола и воздуха	+5...+35 110
Встроенный, 4 программы, 15А		
	Терморегулятор Д-535 ELKO с датчиком пола и воздуха	+5...+35 120
Для систем снеготаяния, защиты от замерзания, поддержания температуры		
	Контроллер для кровли DS-8 с датчиками влажности и температуры	-10...+50 550
	Терморегулятор Д-330 с датчиком на проводе	-10...+10 175
	Терморегулятор Д-330 с датчиком на проводе	+5...+45 175
	Терморегулятор Д-316 с датчиком пола	-10...+50 180
	Терморегулятор Д-850 с источником питания 24 В	- 690